

7000CAST

Placche colate in lega di alluminio lega 7xxx per stampi ed applicazioni meccaniche in cui si richiedono caratteristiche meccaniche a prezzi contenuti.

CARATTERISTICHE:

- **MATERIALE SEGATO SU 6 FACCE**
- **TOLLERANZE DIMENSIONALI SU SPESSORE:**

GAMMA	SPESSORE	RUGOSITA'
<= 150 mm	- 0/ + da 1 a 2,5 mm	15 Ra (um)
> 150 mm	- 0/ + 6 mm	15 Ra (um)

- **PROPRIETA' MECCANICHE E FISICHE**

Densità	g/cm ³	2,80
YS 0,2	MPA	310 - 340
UTS	MPA	350 - 380
ALLUNGAMENTO %		2,5 - 4,5
DUREZZA	HB	110 - 120

PIASTRE DI ALLUMINIO PRIVE DI TENSIONI INTERNE

ECCELLENTE STABILITA' DI FORMA

VALORI MECCANICI ELEVATI

POROSITÀ RIDOTTA AL MINIMO

- **FORMATI MAX: MM. 3000 X 1610 X 310**

DISTRIBUITO IN ITALIA DA :



ITALFERRO s.p.a. viale Industria 36-38 Gambolò 27025 Italy

Tel +39 0381 938721 Fax +39 0381 939288 info@italferro.com

www.italferro.com